

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫЕ.
ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32****Часть 1****Требования к качеству****Diesel engines. NO_x reduction agent AUS 32. Part 1. Quality requirements**

ОКС 71.080.30*

ОКП 26 3654 _____

* В ИУС 7-2013 ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012 приводится с ОКС 43.060.40. -
- Примечание изготовителя базы данных.

Дата введения 2013-07-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 060 "Химия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2012 г. N 128-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 22241-1:2006¹⁾ "Двигатели дизельные. Восстановитель оксидов азота AUS 32. Часть 1. Требования к качеству" (ISO 22241-1:2006 "Diesel engines - NO_x reduction agent AUS 32 - Part 1: Quality requirements").

¹⁾ Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить перейдя по ссылке на сайт <http://shop.cntd.ru>. - Примечание изготовителя базы данных.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Для защиты окружающей среды и поддержания качества воздуха на максимально возможном уровне в мире должно значительно усиливаться регулирование выбросов выхлопных газов. В автотранспортных средствах с дизельными двигателями главную проблему представляет выброс твердых частиц (PM) и оксидов азота (NO_x), поэтому многие работы направлены на развитие технологии, которая может эффективно снизить выбросы с минимальным ущербом для экономии топлива. Преобразователи на селективном каталитическом восстановлении (SCR) при помощи раствора карбамида как восстановителя считаются ключевой технологией снижения выбросов NO_x .

Чтобы гарантировать надежную и стабильную работу системы SCR преобразователей, необходимо определить требования к качеству раствора карбамида, используемого для этой технологии. Серия стандартов ИСО 22241 предоставляет спецификации характеристик качества, обращения, транспортирования и хранения, способы перезарядки, а также методы испытания, требуемые изготовителями автотранспортных средств и двигателей, изготовителями преобразователей, производителями и поставщиками раствора мочевины и владельцами автотранспортного парка.

Раствор карбамида, соответствующий ИСО 22241-1, доступен на рынке, например, под зарегистрированной торговой маркой AdBlue®. ИСО не занимает никакой позиции по отношению к подтверждению, проверке и области прав этой торговой марки.

Лицензиат торговой марки AdBlue® заявляет о соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Владелец данной торговой марки уверил ИСО, что он готов продавать лицензию на разумных и недискриминирующих условиях покупателям во всем мире. В этом отношении заявление владельца торговой марки зарегистрировано ИСО. Информацию можно получить по следующему адресу:

VDA - Verband der Automobilindustrie e.V.
60325 Франкфурт-на-Майне
Германия

Данная информация дана для удобства пользователей настоящего стандарта и не подразумевает перехода прав на торговый знак.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам качества

восстановителя оксидов азота AUS 32 (водного раствора карбамида), необходимого для работы преобразователей на селективном каталитическом восстановлении, так называемых SCR-преобразователей, в автотранспортных средствах с дизельным двигателем. SCR-преобразователи применяют для селективного восстановления оксидов азота в отработавших газах дизельных двигателей.

В остальных частях ИСО 22241 термин "восстановитель оксидов азота AUS 32" будет сокращен до "AUS 32".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты*¹⁾ :

* Для датированных ссылок используют только указанное издание стандарта. В случае недатированных ссылок - последнее издание стандарта, включая все изменения и поправки.

¹⁾ Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

ИСО 3675 Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с применением ареометра (ISO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method)

ИСО 4259 Нефтепродукты. Определение и применение данных прецизионности в отношении методов испытания (ISO 4259, Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test)

ИСО 12185 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности. Метод с применением осциллирующей U-образной трубки (ISO 12185, Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method)

ИСО 22241-2 Двигатели дизельные. Восстановитель оксидов азота AUS 32. Часть 2. Методы испытания (ISO 22241-2, Diesel engines - NO_x reduction agent AUS 32 - Part 2: Test methods)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 восстановитель оксидов азота AUS 32 (NO_x reduction agent AUS 32): Водный раствор карбамида в чистой воде, без добавления (см. примечание) других веществ, с массовой долей карбамида 32,5% и с характеристиками качества, приведенными в разделе 5.

Примечание - Исключением является наличие примесей некоторых микроэлементов в соответствии с таблицей 1.

3.2 технически чистый карбамид (technically pure urea): Карбамид, полученный промышленным способом, содержащий биурет, аммиак и воду, не содержащий альдегиды и др. вещества, такие как антислеживающие добавки, и такие загрязняющие вещества, как

сера и ее соединения, хлориды, нитраты и др. соединения.

Примечание - Для указанных выше загрязняющих веществ, которые не являются результатом процесса производства, нормы и методы испытаний не рассматриваются в настоящем стандарте, так как предложенное определение не распространяется на сорта карбамида, обычно используемые в сельском хозяйстве и которые могут содержать такие химические соединения.

3.3 чистая вода (pure water): Вода, очищенная, например, однократной дистилляцией, деионизацией, ультрафильтрацией или обратным осмосом.

Примечание - Настоящее определение основано на определении воды со степенью чистоты 3 по стандарту [1].

4 Обозначение

Обозначение AUS 32, соответствующего требованиям настоящего стандарта, включает аббревиатуру AUS 32 и обозначение серии международных стандартов:

AUS 32 ISO 22241

5 Требования и испытания

Характеристики качества AUS 32 указаны в таблице 1. Они должны постоянно контролироваться изготовителем в соответствии с установленным планом проведения испытаний.

Таблица 1 - Характеристики качества

Характеристика	Предельное значение		Метод испытаний
	мин.	макс.	
Массовая доля карбамида ^a , %	31,8	33,2	ИСО 22241-2 (приложения В и С ^e)
Плотность при 20 °С ^b , кг/м ³	1087,0	1093,0	ИСО 3675 или ИСО 12185
Показатель преломления при 20 °С ^c	1,3814	1,3843	ИСО 22241-2 (приложение С)
Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH ₃), % ^d	-	0,2	ИСО 22241-2 (приложение D)
Массовая доля биурета, % ^d	-	0,3	ИСО 22241-2 (приложение E)

Массовая концентрация альдегидов, мг/кг	-	5	ИСО 22241-2 (приложение F)	
Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг	-	20	ИСО 22241-2 (приложение G)	
Массовая концентрация фосфатов (PO_4), мг/кг	-	0,5	ИСО 22241-2 (приложение H)	
Массовая концентрация кальция, мг/кг	-	0,5	ИСО 22241-2 (приложение I)	
Массовая концентрация железа, мг/кг	-	0,5		
Массовая концентрация меди, мг/кг	-	0,2		
Массовая концентрация цинка, мг/кг	-	0,2		
Массовая концентрация хрома, мг/кг	-	0,2		
Массовая концентрация никеля, мг/кг	-	0,2		
Массовая концентрация алюминия, мг/кг	-	0,5		
Массовая концентрация магния, мг/кг	-	0,5		
Массовая концентрация натрия, мг/кг	-	0,5		
Массовая концентрация калия, мг/кг	-	0,5		
Идентификация	Идентично образцу			ИСО 22241-2 (приложение J)
Если необходимо добавить к AUS индикатор, следует убедиться, что качество AUS 32, определенное в настоящей таблице, не ухудшилось и индикатор не будет				

разрушать SCR-систему.

^a Целевое значение - 32,5%.

^b Целевое значение - 1090,0 кг/м³.

^c Целевое значение - 1,3829.

^d В настоящем стандарте единицей измерения массовой доли принят процент.

^e Рассчитано без вычитания аммонийного азота.

Примечания

1 При разработке норм настоящей таблицы использовали ИСО 4259 в части определения максимального и минимального значений, учитывали минимальную разницу $4 \times R$ (R - воспроизводимость метода испытания). Тем не менее, по отношению к содержанию карбамида правило $4 \times R$ не применялось с целью поддержания высокого качества.

2 Данные о массовой доле карбамида, плотности и показателе преломления являются "фактическими данными" (см. определение термина в ИСО 4259).

3 Изготовители должны стремиться к изготовлению AUS 32 с целевыми значениями, приведенными в сносках a, b, c.

4 При решении вопроса о соответствии конкретного раствора карбамида требованиям спецификаций следует использовать ИСО 4259.

Соответствие предельным значениям, указанным в таблице 1, проверяют указанными методами испытаний.

Примечания

1 Химические свойства карбамида и физические свойства AUS 32 приведены в приложении А.

2 Требования к точности методов испытания приведены в приложении В.

6 Обращение, транспортирование и хранение

Рекомендации по организации логистической цепочки от завода до транспортного средства для обеспечения высокого качества продукта приведены в приложении С.

Примечание - Требования и рекомендации по обращению, транспортированию и хранению будут определены в ИСО 22241-3, который после опубликования заменит приложение С.

7 Маркировка

Раздаточные колонки и емкости для реализации AUS 32 в соответствии с

требованиями настоящего стандарта должны быть промаркированы в соответствии с разделом 4.

Приложение А (справочное)

Химические характеристики

А.1 Химическое описание карбамида

Химическая формула:	$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$.
Молярная масса:	60,06 г/моль.
CAS-номер:	57-13-6 (CAS - Реферативная химическая служба).

А.2 Физические свойства AUS 32

Внешний вид:	бесцветная прозрачная жидкость.
Температура кристаллизации:	минус 11,5 °С.
Динамическая вязкость (при 25 °С):	приблизительно 1,4 мПа·с.
Теплопроводность (при 25 °С):	приблизительно 0,570 Вт/(м·К).
Удельная теплоемкость (при 25 °С):	приблизительно 3,40 кДж/(кг·К).
Поверхностное натяжение:	$65 \cdot 10^{-3}$ Н/м, не менее.

Приложение В (справочное)

Точность методов испытаний

Таблица В.1

Характеристики	Повторяемость r	Воспроизводимость R
Массовая доля карбамида (по общему)	0,4	1,0

азоту), %		
Массовая доля карбамида (по показателю преломления), %	0,1	1,0
Показатель преломления	0,0001	0,001
Плотность в соответствии с ИСО 3675, кг/м ³	0,5	1,2
Плотность в соответствии с ИСО 12185, кг/м ³	0,2	0,5
Щелочность по отношению к NH ₃ , %	0,01	0,2· x
Массовая доля биурета, %	0,01	0,04
Массовая концентрация альдегидов, мг/кг	0,14	0,5· x
Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг	0,23· x	0,38· x
Массовая концентрация фосфатов (PO ₄), мг/кг	0,02	0,03
Массовая концентрация кальция, мг/кг	0,02	0,1· x
Массовая концентрация железа, мг/кг	0,01	0,3· x
Массовая концентрация меди, мг/кг	0,01	0,2· x
Массовая концентрация цинка, мг/кг	0,01	0,3· x
Массовая концентрация хрома, мг/кг	0,01	0,3· x
Массовая концентрация никеля, мг/кг	0,01	0,3· x
Массовая концентрация алюминия, мг/кг	0,02	0,3· x
Массовая концентрация магния, мг/кг	0,02	0,3· x

Массовая концентрация натрия, мг/кг	0,03	0,5· x
Массовая концентрация калия, мг/кг	0,03	0,5· x
<p>Примечания</p> <p>1 Показатели точности методов измерений плотности - по ИСО 3675 и ИСО 12185.</p> <p>2 Показатели точности всех других методов испытаний, на которые даны ссылки в настоящей части ИСО 22241, были получены в результате программы межлабораторных испытаний, проведенных в 2004 г. 18 лабораториями в Австрии, Германии и Голландии. Полученные данные были обработаны в соответствии с ИСО 4259.</p> <p>3 В настоящей таблице использовано следующее обозначение:</p> <p>x - среднее значение.</p>		

Приложение С (справочное)

Обращение, транспортирование и хранение

AUS 32 транспортируют в изолированных резервуарах или пластмассовых контейнерах.

Подходящими материалами для транспортной тары являются легированные стали, различные пластмассовые материалы, можно использовать металлические контейнеры с пластмассовым покрытием. Не следует использовать нелегированную сталь, медь, медьсодержащие сплавы и оцинкованные сплавы. Любой другой материал, не приведенный выше, должен быть испытан на коррозионную стойкость и способность влиять на характеристики продукта.

AUS 32 должен отгружаться изготовителем при температуре не более 30 °С.

Чтобы избежать осаждения кристаллов или гидролиза, AUS 32 рекомендуется хранить при нормальных температурных условиях (оптимально до 25 °С).

Информация о других свойствах AUS 32 приводится в паспорте безопасности на материал и включает как указания по классификации опасности и правилам, которые должны соблюдаться, так и меры безопасности, требуемые для защиты персонала и окружающей среды при обращении продукта.

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 3675	IDT	ГОСТ Р ИСО 3675-2007 "Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра"
ИСО 4259	-	*
ИСО 12185	-	*
ИСО 22241-2	IDT	ГОСТ Р ИСО 22241-2-2012 "Двигатели дизельные. Восстановитель оксидов азота AUS 32. Часть 2. Методы испытаний"
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>IDT - идентичные стандарты.</p>		

Библиография

- [1 ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods] (ИСО 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)*

* Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.